
Scheda tecnica del 01/07/2020: VBLOCK EXTREME

VBLOCK EXTREME

VBLOCK è un additivo igienizzante per idropitture ad uso esterno.

➤ **Impiego**

Additivo igienizzante per idropitture per intonaci esterni: impedisce il proliferare di batteri, muffe e alghe sulla superficie pitturata e ne previene la ricomparsa grazie al suo effetto barriera.

➤ **Composizione**

Soluzione a base di principi attivi per la protezione del film secco.

➤ **Caratteristiche**

Azione e proprietà:

VBLOCK è un additivo igienizzante per idropitture che, applicato sulla superficie, garantisce al film secco la protezione dallo sviluppo di muffe, funghi e alghe e ne previene la ricomparsa grazie al suo effetto barriera.

Adatto ad ogni idropittura per esterno, assicura ottime condizioni igieniche e mantiene inalterato nel tempo l'aspetto estetico originale della pittura applicata, senza alterarne la resa e la copertura.

Aspetto: VBLOCK è giallo paglierino

➤ **Peso specifico (a 20 °C, 60% U.R.)**

1.02 kg/lt.

➤ **Resa**

Aggiungere 0,750 l. di additivo in 14 lt di pittura

➤ **Temperatura di applicazione**

Min. 5°C – max. 35°C

➤ **Diluzione**

Pronto all'uso.

➤ **Attrezzi**

Non deve essere applicato direttamente sul supporto.

➤ **Conservazione**

Teme fortemente il gelo: il prodotto portato sotto gli 0°C è irrimediabilmente compromesso.

Si conserva a temperature comunque non superiori a 40°C nel suo imballo originale per 24 mesi dalla data di produzione.

➤ **Avvertenze**

VBLOCK è un additivo da aggiungere in una pittura ad acqua per esterni per proteggere il film secco. Non deve essere applicato direttamente sul supporto perché non è un detergente.

➤ **Confezioni di vendita**

Confezioni da 0,750 l.

VERCOL non assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La scheda tecnica è compilata in buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente scheda tecnica annulla automaticamente la precedente. La scheda tecnica è un documento informativo, non può essere motivo di contese legali.



Scheda tecnica del 01/07/2020: VBLOCK EXTREME

➤ **Modo d'uso**

Aggiungere 0,750 l. di additivo in 14 lt di pittura

Aggiungere 0,250 l. di additivo in 5 lt di pittura

Miscelare e agitare energicamente il contenuto della confezione prima di versarlo nella pittura.

IMPORTANTE: la miscelazione con il prodotto verniciante deve essere effettuata prima della diluizione finale della pittura: è necessario applicare l'azione meccanica di miscelazione per attivare il prodotto.

Per non disperdere parte della sostanza attiva, si consiglia di utilizzare l'acqua di lavaggio della confezione di VBLOCK per diluire la pittura.

➤ **Sicurezza**

Richiedere sempre la scheda di sicurezza aggiornata prima di utilizzare il prodotto.

ATTENZIONE: Evitare ogni possibile esposizione del prodotto con la cute.

E' obbligatorio l'uso dei guanti protettivi impermeabili.

Usare occhiali di sicurezza e indossare indumenti da lavoro. Per le caratteristiche tecniche dei DPI consultare la Sezione 8 della scheda dati di sicurezza.

Minimizzare il rilascio incontrollato di prodotto nell'ambiente. L'acqua di lavaggio delle attrezzature di lavoro non deve essere dispersa nel suolo o nelle acque superficiali.

➤ **Ambiente**

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/830.

Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della scheda di sicurezza